



LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)
2415- 002 – Bidoeira de Cima
Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

ACCROFLEX K

RESINA DE AGARRAMENTO CONCENTRADA DE SECAGEM RETARDADA

COD: 104046

• APRESENTAÇÃO

- **ACCROFLEX K** é um composto a base de resina 100% acrílica, não comparável com outras resinas para cimento.

• VANTAGENS

- Graças as suas excepcionais propriedades de aderência e flexibilidade o **ACCROFLEX K** destina-se a modificar os cimentos e argamassas.
- **ACCROFLEX K** permite a realização e colagens entre os suportes usuais da construção.

• APLICAÇÕES

- **ACCROFLEX K** pode ser aplicado em betão, argamassas, tijolo, telha, metais, plástico, etc...
- **ACCROFLEX K** pode ser aplicado em reparações de alvenaria, betão, ladrilhos, pavimentos, em subcamadas flexível de aderência (em pavimentos) de betonilhas, ladrilho e betão.

• MODO DE EMPREGO

- O suporte deve estar limpo, ligeiramente húmido ou seco
- **ACCROFLEX K** aplica-se a rolo, pistola ou pulverizador.
- **EM SUPORTES FRIAVEIS:** reforçar com uma mistura de 1 volume de **accroflex k** para 1 volume de água.
- **PARA ADERENCIA: Para suportes menos porosos:** 1 volume de **accroflex k** para 2 volumes de água
Para suportes mais porosos: 1 volume de **accroflex k** para 3 volumes de água
- O revestimento deve ser feito a partir de 3 horas até ao máximo de 4 dias dependendo da temperatura.

SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- As embalagens devem conservar-se hermeticamente fechadas, em ambiente seco e temperatura amena.
- Guardar ao abrigo do gelo e temperaturas elevadas.
- Agitar **ACCROFLEX K** antes da sua aplicação.
- Limpeza das ferramentas com água.