

LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)
2415- 002 – Bidoeira de Cima
Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

BLIC NOIR K

EMULSÃO BETUMINOSA A BASE DE SOLVENTE

COD: 16005

APRESENTAÇÃO

- **BLIC NOIR K** é uma emulsão betuminosa utilizada como primário. Caracteriza-se pela sua boa adesão e secagem rápida.

MODO DE EMPREGO

- **PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE** a superfície deve estar completamente limpa, seca e livres de partículas soltas. Pode ser aplicado com pincel ou pistola e com apenas uma ou duas demão. Este primário deve estar seco ao toque antes de receber qualquer material sobre ele.

- **RENDIMENTO:** 2-3 m²/kg; 330-500 g/m² (em função do estado da superfície)

APLICAÇÕES

- **BLIC NOIR K** aplica-se em todas as fundações, betão, argamassas em contacto com o meio agressivo, preservação anti-corrosiva dos reservatórios e tanques enterrados.

CARACTERÍSTICAS


Características / tinta líquida	Primário asfáltico
Cor:	Negro
Densidade, g/cm ³	0.88
Viscosidade Copa Ford nº4, s (a 25°C)	30
Resíduos seco, %	50
Tempo de secagem - Seco ao toque	15-20 Minutos
Seco total	2-3 Horas
Características / tinta seca	Pintura asfáltica
Aspecto	Filme seco, suave, brilhante sem imperfeições e cor uniforme
Cor:	Negro
Adesão	Muito boa aderência em todas as superfícies
NORMA	Em conformidade com UNE 104-234 TIPO PI – I

ARMAZENAGEM

- Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano.

- Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.

- **Recomenda-se sempre a consulta da respectiva ficha de segurança, antes da utilização do produto**



LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)

2415- 002 – Bidoeira de Cima

Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

BLIC NOIR K

EMULSÃO BETUMINOSA A BASE DE SOLVENTE

COD: 16005