



LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. do Vale Coelho)

2415- 002 – Bidoeira de Cima

Tel:244 724 362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

BLIC NOIR

BETUMINOSO PRETO PARA PAREDES ENTERRADAS

COD:16004

• PRESENTAÇÃO

- **BLIC NOIR** é uma emulsão asfáltica em pasta fluida obtida pela dispersão de pequenas partículas de betume asfáltico em água, juntamente com um agente emulsionante anionicos.

• VANTAGENS

- **BLIC NOIR** uma vez pronta, é insolúvel na água e elástica. Tem grande aderência sobre todo o tipo de superfícies porosas: madeira, cimento, etc. Totalmente estável e de grande duração. Pode-se aplicar sobre superfícies ligeiramente húmidas, isenta de dissolventes. Não é inflamável, nem tóxico e é muito impermeável (tanto á água, como ao vapor).

• MODO DE EMPREGO

- **BLIC NOIR** a superfície deve estar completamente limpa, sem pó, sem óleos ou qualquer outro material estranho.

Pode ser aplicado com uma brocha ou pistola e com apenas uma demão, deixe secar o produto antes que entre em contacto com outros materiais, não aplicar em tempo de chuva e aplicar com temperaturas superiores a 5°C.

COMO PRIMARIO aplicar uma camada de **BLIC NOIR**, diluída até 30% de água, não é necessário esperar 24 horas para a aplicação posterior de membranas asfálticas, rendimento aprox. de 0,3-0,5 kg/m².

COMO PROTECÇÃO aplicar uma primeira camada de **BLIC NOIR**, diluída em 50% de água. Como primário, aplicar uma camada de **BLIC NOIR** puro sobre a superfície anterior, dando-lhe uma espessura aprox. de 1 mm, formando uma camada contínua, uma vez seco aplicar uma segunda camada da mesma maneira, mas, cruzada sobre a anterior, rendimento aprox. é de 1Kg/ m².

• CARACTERISTICAS

DA EMULSÃO: Densidade relativa a 25°C:1,05gr./cm³.

Endurecimento antes de 24 horas.

DO RESIDUO SECO: Aquecimento a 100°C, não de nota formação escorrimento nem bolhas.

Resistência à água – não se observam bolhas na película ensaiada.

• ARMAZENAGEM

- Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano.

- Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.

- **Recomenda-se sempre a consulta da respectiva ficha de segurança, antes da utilização do produto**