



LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)

2415- 002 – Bidoeira de Cima

Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

BLIC PRIMER

RESINA E PRIMÁRIO DE ISOLAMENTO COD:15001

• APRESENTAÇÃO

-**BLIC PRIMER** é uma dispersão aquosa de fácil aplicação, que quando misturada com cimento, fica com grande poder de aderência permitindo um primário de isolamento e consolidação do suporte.

• VANTAGENS

- **BLIC PRIMER** é um produto de muito fácil aplicação, que após a sua aplicação fornece ao suporte uma excelente aderência e uma base sólida, aumentando a sua consolidação.
- Aumenta a resistência de rebocos antigos em desagregação, reforça as betonilhas permitindo-lhe mais impermeabilidade nas pressões negativas.
- Melhora a aderência aquando aplicado na parte de trás das pedras e forma uma barreira de impermeabilização.
- Aumenta a durabilidade das tintas quando aplicado como primário.

• APLICAÇÕES

- **BLIC PRIMER** deve ser aplicado sobre suporte limpos, isento de óleos, gorduras, e eliminar as partes quebradiças.
- Em zonas com eflorescências lavar com uma solução de 1 para 3 de **DECAP TARTRE**.
- Aplica-se sobre suporte ligeiramente húmido.
- Com temperaturas muito elevadas humedecer antecipadamente o suporte para baixar a temperatura
- Aplica-se a rolo, trincha ou pulverizador.

• MODO DE EMPREGO

- **BLIC PRIMER** -como primário de pintura: 1 de **BLIC PRIMER** 1,5 de água e 2 de cimento.
 - endurecedor de reboco em desagregação.
 - no isolamento de tanques de água.
- Adicionar sempre o cimento à resina na mistura.
- Ter o cuidado de ir mexendo a diluição para não deixar assentar o cimento.
- Quanto maior for a absorção do suporte maior será a diluição e número de demãos (consultar o nosso departamento comercial).

SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- As embalagens devem conservar-se hermeticamente fechadas, em ambiente seco e temperatura amena.
- Guardar ao abrigo do gelo e temperaturas elevadas.
- Agitar **BLIC PRIMER** antes da sua aplicação.
- Limpeza das ferramentas com água.