



la marque  
du bâtiment

# DECAP CIM SF

## DECAPANTE DE CIMENTO EXTRAFORTE

PRODUTOS COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR LAVABLIC Lda

### 1. APRESENTAÇÃO

**DECAP CIM SF** é um **decapante líquido concentrado**, destinado à decapagem ácida dos excedentes de betões e argamassas e à eliminação dos depósitos de calcário e tártaro.

**DECAP CIM SF** permite também eliminar os depósitos de gesso, fosfatos, enxofres e vestígios de ferrugem, algas línquenas e musgos.

### 2. VANTAGENS

- Muito económico.
- Ação rápida e eficaz.
- Contém um inibidor de corrosão que limita a oxidação do metal durante a decapagem.
- Não ataca o vidro, os plásticos, a cerâmica e as borrachas.

### 3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- **Limpeza das ferramentas:**
  - ✓ Painéis e cofragens metálicas.
  - ✓ Betoneiras, cubas.
  - ✓ Colheres de pedreiro, talochas, etc.
- **Eliminação de leitadas de cimento, tártaro ou ferrugem:**
  - ✓ Antes da aplicação de pinturas e rebocos.
  - ✓ Em superfícies verticais, tais como fachadas.
  - ✓ Em madeiramentos, beirados, telhas.
- **Destartarização ou limpeza de cascos ou da linha de água de embarcações e piscinas.**
- **Limpeza de portas em carvalho.**

### 4. MODO DE EMPREGO

Utiliza-se: Diluído 1 a 9 vezes, em função dos trabalhos.

: Puro, seguido de uma lavagem com 1 l de **DECAP CIM SF** para 20 l de água.

Aplica-se manualmente com **trincha** ou com o auxílio de um **pulverizador** adequado.

Deixar atuar durante alguns minutos (5 a 8 minutos, em função da espessura a eliminar).

Lavar abundantemente com água limpa.

Repetir eventualmente a operação, em função do estado do suporte e do resultado pretendido.

Nunca deixar secar o produto sobre a superfície.

Após a eliminação dos vestígios de corrosão sobre os materiais metálicos.

Efetuar um tratamento de proteção com **DECO'O** puro

Ou **PAINT M COVER**, seguido do acabamento **PAINT M FER**.

**Recomendação:** em superfícies sujas, desengordurar com um produto do tipo **NETT NM** ou **NETT PROCLEAN**. Deixar agir e lavar depois com água.

Em suportes sensíveis como as pedras calcárias, neutralizar com o auxílio de um produto alcalino do tipo **NETT PIERRE**.

**Atenção:** o produto pode esbater a cor dos óxidos de ferro presentes em elementos decorativos, tais como rebocos. Podem aparecer espetros amarelados em determinados materiais (ladrilhos, pedras minerais, etc.). Por conseguinte, é preferível efetuar um ensaio antes da aplicação deste produto.



la marque  
du bâtiment

# DECAP CIM SF

## DECAPANTE DE CIMENTO EXTRAFORTE

PRODUTOS COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR LAVABLIC Lda

### Aplicação:

Ferramentas de aplicação	:	Trincha, pulverizador, boneca embebida
Diluição	:	1 l + 1 l de água para as limpezas difíceis 1 l + 2 a 5 l de água para as limpezas normais 1 l + 6 a 9 l de água para a manutenção regular
Consumo	:	4 a 10m <sup>2</sup> /l de solução diluída <i>Para estimar o consumo, proceder a um ensaio de adequação</i>
Limpeza das ferramentas	:	Água (não deixar secar)

## 5. CARACTERÍSTICAS

Composição	:	Mistura de ácidos, agentes humectantes, aditivos diversos
Aspetto no recipiente	:	Líquido amarelo
pH	:	0,5 +/-1
Massa volúmica	:	1,12 ±0,05 g.cm <sup>-3</sup>
Conservação	:	2 anos na embalagem original fechada

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

## 6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Conservar em local limpo e seco ao abrigo das geadas, entre +5 °C e +40 °C.
- Corrosivo: Proteger as superfícies que não devem ser tratadas, bem como as plantas.
- Evitar o contacto prolongado com superfícies não porosas pintadas, plásticos, vidro, mármore polido ou superfícies esmaltadas e vitrificada (risco de perda de brilho).
- Atenção: em interiores, existe o risco de oxidação dos metais.
- Não misturar com lixívia ou com produtos alcalinos.

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

**Produto destinado exclusivamente a uso profissional.**