

LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)
2415- 002 – Bidoeira de Cima
Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

DESMOPLUS

ADITIVO PARA APLICAÇÃO DA MEMBRANA DESMOPOL PU EM UMA SÓ CAMADA



• APRESENTAÇÃO

- **DESMOPLUS** é um aditivo que confere a membrana mono componente de poliuretano **DESMOPOL PU** em diversas propriedades, como facilitar a sua aplicação, numa só camada, sem introdução de ar no seu interior, melhorando as suas propriedades físicas, mecânicas e aumentando a rapidez de secagem.
- É apropriado para a aplicação de **DESMOPOL PU** em condições de temperaturas positivas ou negativas

• CONSUMO

- 2 LT (1,7 KG) para cada 25 kg **DESMOPOL PU**
- 0,5 LT (0,430 KG) para cada 6 kg **DESMOPOL PU**

• MODO DE EMPREGO


- Incorporar **DESMOLUS** no **DESMOPOL PU** e mexer com misturador eléctrico evitando incorporação de ar.
- A partir deste momento o potlif da mistura a 23°C é de aproximadamente 20 minutos.
- Verta a mistura no suporte com ajuda de uma espátula dentada, para conseguir ajustar a espessura desejada (também pode ser aplicado com rolo).

	C / DESMOLUS	S / DESMOPLUS
Vida útil mistura a 23°C	20 Minutos	-----
Resistência a tracção a 23°C	5 ~ 7 MPa	2 ~ 3 MPa
Secagem inicial a 23°C	1 ~ 3 Horas	5 ~ 6 Horas

CORES: TRANSPARENTE

• ARMANEZAGEM

12 Meses a uma temperatura entre 5°C e 25°C, em lugares secos, quando aberto devem ser usado imediatamente.




LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)
2415- 002 – Bidoeira de Cima
Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

DESMOPLUS

ADITIVO PARA APLICAÇÃO DA MEMBRANA DESMOPOL PU EM UMA SÓ CAMADA



LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)
2415- 002 – Bidoeira de Cima
Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

DESMOPLUS

ADITIVO PARA APLICAÇÃO DA MEMBRANA DESMOPOL PU EM UMA SÓ CAMADA