LAVALBLIC, LDA

Urbanização da Patinha Lote 4
2480-112 Pedreiras
Tel:244724362 / E-mail: lavalblic.geral@gmail.com

DESMOPLUS

ADITIVO PARA APLICAÇÃO DA MEMBRANA DESMOPOL PU EM UMA SÓ CAMADA

APRESENTAÇÃO

DESMOPLUS é um aditivo que confere a membrana mono componente de poliuretano **DESMOPOL PU** em diversas propriedades, como facilitar a sua aplicação, numa só camada, sem introdução de ar no seu interior, melhorando as suas propriedades físicas, mecânicas e aumentando a rapidez de secagem.
É apropriado para a aplicação de **DESMOPOL PU** em condições de temperaturas positivas ou negativas.

CONSUMO

2 LT (1,7 KG) para cada 25 kg **DESMOPOL PU**
0,5 LT (0,430 KG) para cada 6 kg **DESMOPOL PU**

MODO DE EMPREGO

Incorporar **DESMOLUS** no **DESMOPOL PU** e mexer com misturador eléctrico evitando incorporação de ar.
A partir deste momento o potlif da mistura a 23ºC é de aproximadamente 20 minutos.
Verta a mistura no suporte com ajuda de uma espátula dentada, para conseguir ajustar a espessura desejada (também pode ser aplicado com rolo).

	C / DESMOLUS	S / DESMOPLUS
Vida útil mistura a 23ºC	20 Minutos	-----
Resistência a tração a 23ºC	5 ~ 7 MPa	2 ~ 3 MPa
Secagem inicial a 23ºC	1 ~ 3 Horas	5 ~ 6 Horas

CORES:	TRANSPARENTE

ARMAZENAGEM

12 Meses a uma temperatura entre 5ºc e 25ºc, em lugares secos, quando aberto devem ser usado imediatamente.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais.
Em nenhum caso implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.
nem podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda.