



la marque  
du bâtiment

# EURO PRISE

## ACELERADOR DE PRESA E ENDURECEDOR

EM CONFORMIDADE COM A NORMA NF EN 934-2 : T.6

### 1. APRESENTAÇÃO

**EURO PRISE** é um aditivo líquido que acelera a presa do betão e aumenta as resistências iniciais. Utiliza-se em betão tradicional, na pré-fabricação com ou sem estufagem.

### 2. VANTAGENS

- Permite aumentar a rotação das cofragens.
- Permite acelerar a desmoldagem e a manutenção dos elementos endurecidos.
- Descofragem mais rápida.
- Diminuição do tempo de presa e da temperatura de estufagem, resultando uma economia de energia.

### 3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Camada final dos rebocos tradicionais.
  - Rebocos monomassa.
  - Rebocos de fachada clássicos, coloridos ou não.

### 4. MODO DE EMPREGO

**EURO PRISE** é totalmente miscível com água.

Reduzir a água de amassadura em 10%.

Adicionar 250ml a 3/4 da água de amassadura para 35 kg de ligante.

Após a incorporação dos agregados, completar com água, se necessário.

Prosseguir com a mistura durante 3 a 5 minutos.

- **Cimento: Dosagem de 1 % a 2 %**
- **Cal hidráulica: Dosagem de 2 % no mínimo.**
- **Cal leve: Hydroprise não tem qualquer efeito sobre este ligante.**

### 5. CARACTERÍSTICAS

**Aspeto** : Líquido incolor

**Massa volúmica** :  $1.35 \pm 0,10 \text{ g.cm}^{-3}$

**Conservação** : 1 ano na embalagem original fechada

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança)

### 6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Conservar ao abrigo das geadas. Recupera as suas propriedades após o degelo.

*As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.*

**Produto destinado exclusivamente a uso profissional.**