



# LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada( Trv. Vale do Coelho)  
2415- 002 – Bidoeira de Cima  
Tel: 244724362 – e-mail [lavalblic.geral@gmail.com](mailto:lavalblic.geral@gmail.com)

## **HYDRO EURO BRILHO** BASE SOLVENTE IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS

### • APRESENTAÇÃO

Produto formulado à base de resinas acrílicas termoplásticas, com solventes adequados e particularmente formulado para sistemas de grande resistência à alcalinidade.

### • PROPRIEDADES

Boa aderência permitindo mesmo a consolidação de suportes pulverulentos . Depois de seco apresenta uma película que deixa o suporte respirar.

### • UTILIZAÇÃO E APLICAÇÕES

As suas características tornam-na recomendada para a pintura de telhas de porosidade elevada.

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.  
Recomenda-se a aplicação de 1 demão tendo em atenção a absorção do suporte. Pode aplicar-se com rolo, trincha ou pistola pneumática, tendo para isso que se ajustar a diluição ao tipo de equipamento a usar.

### • MODO DE EMPREGO

**Preparação da Superfície:** A superfície a tratar com este impermeabilizante deve estar bem seca e isenta de gorduras. Nas superfícies pulverulentas deve previamente proceder-se a uma cuidadosa escovagem

#### Características Físicas:

ACABAMENTO:	Liso, mate.
SECAGEM SUPERFICIAL:	2 horas ( a título meramente orientativo )
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	24 horas ( a título meramente orientativo )
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 16 m <sup>2</sup> / L / demão
DILUENTE:	Sintético
DENSIDADE (23°C):	0.925 - 0945 Kg / L

### SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.