



LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)
2415- 002 – Bidoeira de Cima
Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

LAVALTELHA

TINTA ACRÍLICA PARA TELHA

COD: 10112

• APRESENTAÇÃO

- **LAVALTELHA** tinta aquosa, formulada à base de resinas acrílicas e de pigmentos de elevada qualidade. De fácil aplicação e excelente lavagem.

• VANTAGENS

- **LAVALTELHA** apresenta uma secagem rápida, excelente cobertura, muito boa aderência e resistência á abrasão e à intempérie.

• APLICAÇÕES

-**LAVALTELHA** as suas características tornam-se recomendada para a pintura de telhas de cimento, barro e fibrocimento.

• MODO DE EMPREGO

-**NOVA:** A superfície deve estar bem limpa e seca antes da aplicação de **LAVALTELHA**

-**REPINTURA:** O revestimento antigo deve ser completamente retirado com ajuda de **BLIC DECAP** em telhados antigos é necessário eliminar fungos, musgo, líquens, óleos e gorduras com a ajuda de **NETT PIERRE** ou **MOUSSTOP 4 PLUS** .

- Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.

Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos com rolo, trincha ou pistola airless com 20 a 25% em volume de água para a primeira de mão, e 10% em volume de água para as demãos seguintes.

NOTAS: Não aplicar a tinta com tempo chuvoso, temperaturas muito baixas ou sob a acção de calor intenso.

Não aconselhamos a aplicação deste produto sobre telhas vitrificadas ou de porosidade muito baixa.

• CARACTERISTICAS

- Acabamento: Liso, semi-mate
- Cores: Branco e cores tecnicamente viáveis
- Secagem superficial: 30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)
- Secagem sobre pintura: 4 a 6 horas (a título meramente orientativo)
- Rendimento teórico: Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m² / L / demão
- Diluição: Agua
- Viscosidade: 6000 – 9000 mPa.s (*)
- Densidade: 1,41- a 1,49 kg / L (*) (*) cor branca

• ARMAZENAGEM

- Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano.

- Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.

- **Recomenda-se sempre a consulta da respectiva ficha de segurança, antes da utilização do produto.**