



la marque
du bâtiment



POLYPLAST

REBOCO DE ALISAMENTO E ENCHIMENTO

1. APRESENTAÇÃO

POLYPLAST é um revestimento multi-uso de reparação de fissuras/buracos e alisamento, aplicável em interior e exterior sobre paredes e tectos. Vem na forma de uma pasta branca pronta para a aplicar, com qualidades específicas técnicas que permitem um acabamento perfeito sem contração nem fissuração após a secagem.

2. VANTAGENS

- **Produto pronto a aplicar** muito maleável :
 - Não requer recipiente,
 - Nem misturador,
 - Nem misturar muito tempo.
- **Econômico (permite ganhar tempo, economia de produto).**
- Aplicação fácil e rápida com um resultado perfeito.
- Aplicar numa só camada.
- Não escorre (elevada capacidade thixotrope).
- **Não escava, sem contração nem fissuração o secar.**
- **Permanece ligeiramente flexível.**
- Não requer lixamento, veja pouco ou muito facilmente.
- **Seca muito rapidamente em superfície** e pode ser coberta com tinta 1 hora após a aplicação.
- **Resiste à água.**
- **Aplicável em interior como em exterior.**
- **Se colora facilmente, misturando-o com as tintas e lasures de acabamentos.**
- **Substitui idealmente o cordão de massa dos suportes da janela. Solins des fenêtres**
- Produto seguro para os utilizadores e os suportes (**ININFLAMMABLE, NÃO TÓXICO, NÃO CORROSIVO**).

3. AMBITO DE APLICAÇÃO

POLYPLAST é especialmente concebido para :

- Obstrução de fissuras, buracos...
- Juntas dos painéis de gesso cartonado, gesso e rodapés, etc...
- Reparação de revestimentos de materiais porosos (madeira, gesso, estuque, betão, argamassa,...).
- Restauração de suportes estragados.

4. MODO DE EMPREGO

POLYPLAST é pronta a aplicar.

Limpar o suporte e remover as partes friáveis.

Humidificar levemente o suporte antes da aplicação.

Retirar **POLYPLAST** com uma espátula.

Amolecer a massa na espátula antes da aplicação.

Aplicar com uma espátula ou com uma faca para revestir.

Encher os buracos ou fissuras apertando bem e sem deixar zonas ocas.



la marque
du bâtiment



POLYPLAST

REBOCO DE ALISAMENTO E ENCHIMENTO


Molhar a espátula para um alisamento perfeito em acabamento.
Se é necessária uma lixagem ou polimento, esperar a secagem completa do revestimento.
Pode ser pintado 1 hora depois da aplicação a 20°C.

Precauções: se o **POLYPLAST** estiver muito seco, basta adicionar um pouco de água até obter a consistência desejada.

Aplicação :

Temperatura de aplicação	: Entre +5°C e +30°C
Ferramentas	: Espátula, faca para revestir
Limpeza das ferramentas	: Água

5. CARACTERÍSTICAS

Aspetto no recipiente	: Pasta branca
Massa volúmica	: 0.42 ±0.05 g.cm ⁻³
Rendimento	: 1L = 1 sala de 9m ²
COV (Decreto n.º 2011-321 de 23/03/2011)	: 
Conservação	: 2 anos na embalagem original fechada.

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Guardar em local fresco e seco, ao abrigo do gelo.
- Fechar bem hermeticamente a embalagem após cada utilização.
- **POLYPLAST** não é indicado para selagens ou fixações de objectos.



**la marque
du bâtiment**



POLYPLAST

REBOCO DE ALISAMENTO E ENCHIMENTO

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.