



LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)
2415- 002 – Bidoeira de Cima
Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

TECNOBAND 100

BANDA ADESIVA DE REFORÇO



• APRESENTAÇÃO

- **TECNOBAND 100** é uma tira adesiva transversalmente deformável, constituída por uma camada visco-elástico, revestido sobre um tecido não tecido.

• VANTAGENS

- **TECNOBAND 100** Permite a adaptação à forma do suporte e é altamente recomendada para aplicações específicas de poliuretano e poliureia.

• APLICAÇÕES

- **TECNOBAND 100** Este produto é para garantir a estanquicidade nas juntas de dilatação e ângulos a 90°, no sistema de apoio **DESMOPOL, TECNICOAT**.

ESPESSURA	+/- 0,9mm
PELA A 90º SOBRE AÇO MEL 052	> 4 N/ cm
RESISTENCIA AO CHOQUE A TEMPERATURA -30°C 42 1313	Não se desprende
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30°C < T < 40°C+
TEMPERATURA DE SERVIÇO	-30°C < T < 80°C+

• MODO DE EMPREGO

- Os suportes devem estar limpos, secos e livres de poeiras, gorduras ou materiais com selante (asfálticos, alcatrão, etc.)
- Verificar o suporte em termos de adesão e química.
- Posicionar o produto sobre um dos elementos que impeçam bolsas de ar, pressione para garantir uma boa vedação e aderência.
- Quando o produto sobrepõe, respeite o comprimento de 5 mm, o produto não tecido pode ser pintado, no entanto essas pinturas devem ser compatíveis com a natureza química da anterior.

• ARMANEZAGEM

12 Meses a uma temperatura entre 5°C e 25°C, em lugares secos, quando aberto devem ser usado imediatamente.