



# LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada( Trv. Vale do Coelho)

2415- 002 – Bidoeira de Cima

Tel: 244724362 – e-mail [lavalblic.geral@gmail.com](mailto:lavalblic.geral@gmail.com)

# TECNOTOP S-3000 T

Revestimiento alifático base de resina de poliurea, transparente y alifático



## USOS

Pavimentos destinados a garajes, aparcamientos, zonas de tráfico intenso y zonas comerciales.

Pavimentos con elevados requisitos de descontaminación y limpieza, industria química y alimentaria.

Revestimiento para cubiertas, terrazas, balcones

Protección de la capa alifática coloreada en piscinas, acuarios o situaciones similares

**NOTA:** consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de soportes o situaciones

densidad a	23°C ±1,03 g/cm <sup>3</sup>
contenido en sólidos	±82 %
dureza Shore A a 7 días a	23 °C ±95
resistencia a tracción a	23 °C >10MPa
elongación de rotura a	23 °C >80%
adherencia sobre hormigón	>2 N/mm <sup>2</sup> (MPa)
transitabilidad (peatonal) a 23°C ±2 horas	
transitabilidad (peatonal) a -20°C ±8 horas	

**COLORE**transitabilidad (vehículos ligeros) a 23°C ±8~12 horas

Transparente