



TOUPIDORTHZ

la marque
du bâtiment

HIDRÓFUGO DE MASSA PARA CAMIÃO BETONEIRA

1. APRESENTAÇÃO

Produto de impermeabilização na massa de betões e argamassas, cujo efeito é impedir o encaminhamento e a penetração de água e preservá-las contra os efeitos da humidade.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

TOUPIDORTHZ permite tratar betões e argamassas por hidrôfugação na massa. É particularmente utilizado nas aplicações seguintes :

- Cubas e cisternas.
- Esgotos, canalizações.
- Fundações.
- Betões enterrados.
- Rebocos de estanquicidade.
- Lajes, lajes contínuas de fundação.

3. MODO DE EMPREGO

Modo de aplicação :

Incorporação na betoneira : inverter o sentido de rotação de modo a levar o betão ao limite de descarga e incorporar **TOUPIDORTHZ**, deixar misturar 5 a 10 mn em sentido de rotação normal em velocidade rápida. Em caso de complemento com água , efectué-lo sempre após a mistura de **TOUPIDORTHZ**.

Dosagem :

TOUPIDORTHZ deve corresponder a uma dosagem de 0.1% do peso do cimento, ou seja, 2 litros para 6 m³ de argamassa (doseada a 350 kg/ m³ em cimento).

Características físico-químicas:

Aspetto :.....Líquido amarelo claro

Massa volúmica :.....0,99

4. VANTAGENS

- **Muito económico com a sua embalagem de 2 litros por 6 m³.**
- **Não diminui as resistências mecânicas.**
- Não altera os tempos de presa.
- Sem cloretos.

5. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

Conservação : na embalagem original fechada, em local seco e fresco, ao abrigo das geadas.

Produto não sujeito a rotulagem. Em caso de contato com a pele, enxaguar abundantemente com água.

- Conforme a norme EN 934-2 : 2001 . T 9