



# LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada( Trv. Vale do Coelho)  
2415- 002 – Bidoeira de Cima  
Tel: 244724362 – e-mail [lavalblic.geral@gmail.com](mailto:lavalblic.geral@gmail.com)

## VEUBLIC

TECIDO NÃO TECIDO EM FIBRA DE VIDRO PARA PINTURAS E ISOLAMENTOS COD: 1902

### • APRESENTAÇÃO

- **VEUBLIC** é um tecido não tecido, com resistência total aos agentes atmosféricos e químicos, não tóxico nem qualquer aditivo químico.
- **VEUBLIC** apresenta-se em rolos de 1mt por 50ml.

### • VANTAGENS

- **VEUBLIC** tem uma boa performance de impregnação e de secagem, não faz quebras nem rugas.
- Excelente resistência aos raios UV.
- Boa estabilidade, e fica invisível.

### • APLICAÇÕES

- **VEUBLIC** é aplicado entre duas camadas de produto como **ETANCH TERR, ACCOFLEX NF, ETANCH MAX, LAVALFLEX, ETANCH S.F.**
- Tem como função reforçar, evitar o aparecimento das futuras fissuras a superfície.
- **VEUBLIC** é de extrema importância para a durabilidade e tempo de vida deste sistema.

### • MODO DE EMPREGO

- O suporte deve encontrar-se devidamente preparado, limpo, isento de partículas soltas, pó, gorduras.
- Aplica-se a 1ª demão de produto e ainda fresco, impregna-se **VEUBLIC** passando um rolo ou trincha com produto para fixar à armadura, em seguida aplicam-se outras camadas de produto.

### • ARMAZENAGEM

- Armazenar **VEUBLIC** em local seco e protegido da exposição solar.

### • CARACTERISTICAS

- A manipulação deste produto pode causar alguma irritação em peles mais sensíveis. Neste caso, lavar abundantemente com água fria e sabão.